

comando esterno elettrico

GRUPPO CILINDRO MANIGLIA ELETRO MECCANICO

Per aprire a distanza anche i maniglioni antipanico a 1 - 2 o 3 punti di chiusura

Con fermo a giorno elettrico

Montaggio e collegamenti elettrici semplicissimi

In lega pressofusa verniciata

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- alimentazione 12-24v. Ac/dc 1 A. auto selezionante
 - maniglia in "folle" ambidestra
 - apertura temporizzata da 3 a 20 secondi regolabile in fase di installazione (1)
 - segnalazione di apertura a led e con segnale acustico
 - interfaccia seriale per connessione ad un sistema di controllo accessi
 - possibilità di apertura meccanica tramite cilindro con funzione condominio (2)
 - compatibile con le gamme "modulo" - "unico" - "modulo-push" e "push-pad"
- a 1, 2 e 3 punti di chiusura

Notes:

- 1) la regolazione del tempo di apertura si effettua prima dell'installazione agendo sull'apposito comando
- 2) la funzione "condominio" consente l'apertura della porta solo con la chiave inserita e ruotata, sfilando la chiave la maniglia torna nella condizione di "folle"

MODULE EXTERIEUR ELECTRIQUE

Ouverture électrique des anti-panique 1, 2 et 3 points

Avec électrique mécanisme de dogging

montage très simplifié

En alliage moulé sous pression et laqué


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- alimentation 12-24V ac/dc 1 A. à commutation automatique
- poignée ambidextre sur "neutre"
- ouverture temporisée de 3 à 20 secondes réglable durant la phase d'installation (1)
- indicateur d'ouverture par voyant et signal sonore
- interface sérielle pour branchement à un système de contrôle d'accès
- possibilité d'ouverture mécanique par cylindre fonctionnant en modalité clé à clé (2)
- compatibilité avec les gammes "modulo", "unico", "modulo-push" et "push-pad" à 1, 2 et 3 trois points de fermeture

Notes:

- 1) temps d'ouverture réglable avant l'installation, en utilisant la commande prévue.
- 2) la fonction "mécanisme à clé" permet l'ouverture de la porte en utilisant la clé si la clé n'est pas engagée, la poignée revient sur la condition "neutre"

Cod.Art.	Colore - Colour	
1095	Nero - Black - Noir Negro RAL 9005	versione condominio key retained clé prisonnière versión condominio
1095/G	RAL 7040	Grigio - Grey Gris - Gris
1095/G6	RAL 9006	
1095/B	Bianco - White - Blanc Blanco RAL 9016	
1095/A	Verniciatura effetto acciaio - Steel finish special painting - Laqueage spécial finition acier - Barnizado efecto acero	
1095/X	Cromo satinato - Satin chrome Chrome satinée - Cromo satinado	



ELECTRIC OUTSIDE ACCES DEVICE

For remote opening of panic devices with 1 - 2 or 3 locking points

With electric dogging mechanism

Very easy application and very simple electrical connections

Painted pressure die-cast alloy

MAIN CHARACTERISTICS:

- 12-24v ac/dc 1 A. auto select power supply
- reversible "idle" handle
- timed opening, 3 to 20 seconds adjustable at time of installation (1)
- opening signalled by means of LED and audible signal
- serial interface for connection to an access control system
- possibility of mechanical opening via a cylinder with key mechanism (2)
- compatible with "modulo", "unico", "modulo-push" and "push-pad" ranges with 1, 2 and 3 locking points

Notes:

- 1) the opening time must be set prior to installation by means of the specific control
- 2) the key mechanism allows the door to be opened only when the key is inserted; on removal of the key the handle will return into the "idle" condition

GRUPO CILINDRO MANIJA ELECTROMECÁNICA

Para abrir a distancia incluso barras antipánico de 1 - 2 o 3 puntos de cierre con cerrojo de desbloqueo eléctrico Montaje y conexiones eléctricas muy simples de aleación fundida barnizada

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- alimentación 12-24 V, Ac/Dc 1 A. Autoselección
- manija en "neutro" ambidiestra
- apertura temporizada de 3 a 20 segundos regulable en fase de instalación (1)
- señalización de apertura con led y señal acústica
- interfaz serial para conexión a un sistema de control de accesos
- posibilidad de apertura mecánica mediante cilindro con función condominio (2)
- compatible con las gamas "modulo", "unico" - "modulo-push" y "push pad" con 1, 2 y 3 puntos de cierre

Notas:

- 1) la regulación del tiempo de apertura se efectúa antes de la instalación actuando con el mando específico
- 2) la función "condominio" permite la apertura de la puerta sólo con la llave introducida y girada; quitando la llave, la manija vuelve a la condición de "neutro"


Cod.Art.	Colore - Colour	
1095P	Nero - Black - Noir Negro RAL 9005	versione condominio key retained clé prisonnière versión condominio
1095P/G	RAL 7040	Grigio - Grey Gris - Gris
1095P/G6	RAL 9006	
1095P/B	Bianco - White - Blanc Blanco RAL 9016	
1095P/A	Verniciatura effetto acciaio - Steel finish special painting - Laqueage spécial finition acier - Barnizado efecto acero	
1095P/X	Cromo satinato - Satin chrome Chrome satinée - Cromo satinado	




Finitura a richiesta - Special finishes on request

Finition on demande - Acabado a pedido:

O = Ottone - Polished Brass - Finition laiton
Bronceado



confezione - boxing: 1 pz. imballo - packing: 8 pz.



Dati tecnici Technical documentation Documentation technique Documentación técnica		Valore Min. Min. Value Valeur min. Valor mínimo	Valore tipico Standard value Valeur standard Valor típico	Valore max. Max value Valeur max. Valor máximo
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	Vac Vdc	-10% -10%	12...24 12...24	+10% +15%
Consumo corrente in standby Standby power consumption Consommation électrique en stand-by Consumo de corriente en espera	mA		22	35
Consumo corrente allo spunto (1 sec) Peak powerconsumption (1 sec) Consommation électrique à l'impulsion (1 sec) Consumo de corriente en la activación (1 sec)	mA		1100	1200

Dati tecnici Technical documentation Documentation technique Documentación técnica		Valore Min. Min. Value Valeur min. Valor mínimo	Valore tipico Standard value Valeur standard Valor típico	Valore max. Max value Valeur max. Valor máximo
Consumo corrente in mantenimento Holding current Consommation électrique en fonctionnement Consumo de corriente en mantenimiento	mA(dc)		160	
Consumo corrente in modalità "fermo a giorno" Current draw in "hold open" mode (dogging mechanism activated) Consommation électrique en modalité mécanisme de dogging Consumo de corriente en modalidad "mecanismo dogging" (dispositivo abierto)	mA(dc)		130	
Regolazione tempo di apertura Opening time settings Réglage du temps d'ouverture Regulación del tiempo de apertura	sec	3	12	20